

SERVALL

GRATE

NEW SERVALL Grata di Sicurezza in Alluminio Blindato

La struttura esterna in acciaio d'alluminio garantisce inalterabilità nel tempo ed elevati standard di robustezza, mentre la lamina blindata in acciaio protegge la confezione eccezionale resistenza alle effrazioni.

Vista esterna



Vista interna



SENSO DOPPIO DI APERTURA

La grata di sicurezza SERVALL grazie al doppio senso di apertura, si autoapre automaticamente in presenza di perturbazioni di sicurezza. L'anta può essere completamente aperta a 180° da entrambi i lati grazie al modulo centrale in cerniera in serie forata e design.



GRATE DI SICUREZZA APRIBILI



- | | |
|---|---|
| 1 Profili in alluminio con mandatura interna composta da rondelli girevoli anello Ø 5 mm. | 5 Serratura in acciaio inox a 3/3 punti di chiusura con cilindro europeo e Ø 2 chiaro. |
| 2 Profili compensatori laterali per una perfetta regolazione dell'eventuale lussuaggio. | 6 Guida inferiore blindata con pannello in acciaio 1.563, sagomata per facilitare il passaggio dei dischi. |
| 3 Lave di collegamento, con struttura a pomodoro, in acciaio inox blindata da un profilo a "C" in acciaio inox. | 7 Mantenna serratura sagomata per ottenere una perfetta chiusura, blindata con rondelli girevoli anello Ø 5 mm. |
| 4 Guida superiore blindata con rondelli girevoli anello Ø 7 mm. | 8 Rinisco serratura superiore + infioresce Ø 8 mm. |

--- NOTE TECNICHE ---

GRATE PIEGHEVOLI CON DOPPIO SENSO DI APERTURA.

GRATE RIDUCIBILI ANCHE A SCOMPARSA.

SERVALL S.r.l.

P.zza San Marcello, 1
MUSICILE - 81050
PORTICO DI CASERTA (CE)

Tel. & Fax
(+39) 0823 694 211 pbx

E-mail
info@servall.it

www.servall.it